



Pigment-Konzentrat 668

Lassen keinen Ton offen - unsere Farbpigment-Konzentrate

Um Ihren Gestaltungsideen so viel Raum wie nur möglich zu geben haben wir für eine Auswahl von insgesamt 22 Farbtönen bereitgestellt. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar - Ihrer Kreativität und der Farbvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus erhalten Sie die Farbtöne Gold und Silber als Perlglanz-Konzentrate.

Anwendungsbereich:

Zum transparenten Einfärben oder Abtönen von Wandfarben insbesondere von LEINOS

Wachs-Lasur 600 (für Holz),

Wand Wischlasur 601,

Lasur-Spachtel 630,

Lasurbinder 646

sowie unseren Casein-, Dispersions-, Raumweiß, Lehmfarben und den Streich- und Rollputzen.

Essentieller Bestandteil der Vintage Technik.

Farbton:

303 Eisenoxid-Rot,

306 Eisenoxid-Mahagoni,

307 Oxid-Gelb,

309 Ocker-Gelb,

311 Ocker-Havanna,

312 Ocker-Rot,

313 Ocker-Rostbraun,

320 Ebenholz-Schwarz,

323 Ultramarin-Blau *

324 Ultramarin-Violett *

326 Sonnen-Gelb,

327 Orange,

328 Spinell-Blau

329 Spinell-Grün,

330 Spinell-Türkis,

331 Titan-Weiß,

332 Pompejanisch-Rot,

333 Mais-Gelb,

335 Ultramarin-Rot *

336 Ultramarin-Rotviolett *

337 Krapp-Dunkelrot *

338 Krapp-Hellrot *

Perlglanz-Pigmente:

340 Sterling-Silber *

345 Gold-Satin *

Alle Farbtöne sind beliebig untereinander mischbar.

Krapp- und Ultramarin nicht für Kalk- und Silikatfarben geeignet

Perlglanz-Pigmente können nur zum Einfärben von LEINOS Lasurbinder 646 eingesetzt werden!

	Originalton	Abmischung in 10 Liter 660 Wandfarbe	
		Farbanteil 500 ml	Farbanteil 100 ml
320 Ebenholz-Schwarz*			
313 Ocker-Rostbraun*			
330 Spinell-Türkis*			
329 Spinell-Grün*			
323 Ultramarin-Blau*			
328 Spinell-Blau*			
324 Ultramarin-Violett*			
336 Ultramarin-Rotviolett*			
335 Ultramarin-Rot*			
311 Ocker-Havanna*			
306 Eisenoxid-Mahagoni*			
303 Eisenoxid-Rot*			
337 Krapp-Dunkelrot*			
338 Krapp-Hellrot*			
312 Ocker-Rot*			
332 Pompejanisch-Rot*			
307 Oxid-Gelb*			
309 Ocker-Gelb*			
327 Orange*			
333 Mais-Gelb*			
326 Sonnen-Gelb*			
331 Weiss*			
345 Gold-Satin			
340 Sterling-Silber			



Die Zukunft wird farbig.

Bitte beachten Sie: die Farbmuster können aus technischen Gründen nicht farbverbindlich dargestellt werden und bilden nur einen Annäherungswert. Der Farbton kann zusätzlich je nach Untergrund und Auftragstechnik variieren.

Verarbeitung:

Alle Pigment-Konzentrate 668 sind untereinander beliebig mischbar.

Um eine gleichmäßige Farbgebung zu gewährleisten, müssen die Pigment-Konzentrate in das zu färbende Produkt sehr sorgfältig eingerührt werden.

Die Pigmente zuvor sehr gut aufrühren (kurzes schütteln reicht nicht) und langsam in die Wachslasur oder Wandlasur u.ä. einrühren. Für die Abtönung von Wandfarben nach dem Aufrühren zunächst in etwas Wandfarbe einrühren und diese Vor-Mischung zum Abtönen verwenden.

Trocknungszeit:

Siehe Technisches Merkblatt des einzufärbenden Produkts.

Technische Eigenschaften:

Die Konzentrate eignen sich unverdünnt im Rahmen der Spachteltechnik als Effektgeber und zum Stupfen von Schablonen.

Bereits bei geringem Zusatz der Pigment-Konzentrate sehr hohe Färbekraft. Leicht einzuarbeiten. Wasserdampfdurchlässig. Nicht einsetzbar als Vollton. Perlglanz-Pigmente eignen sich nur zum Einfärben von LEINOS Lasurbinder 646.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Bienenwachs, Carnaubawachs, Methylcellulose, Mineralpigmente, Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion. VOC-Gehalt <1 g/l. EU-Grenzwert max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010)

Gebindegrößen und Verbrauch:

Je nach Einsatzzweck und gewünschter Farbintensität unterschiedlich.

Gebinde

0,1l

0,5l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

Entsorgung:

Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC) 08 01 20.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 04.08.2022 Aktuelle, rechtsgültige Merkblätter auf der Leinos Homepage.



